

# MX-M2630

Dieses MFP hat alles, was Ihr Team braucht, um produktiv zu bleiben.



- Ausgabegeschwindigkeit von max. 26 S./Min. in SW
- Standard 100-Blatt-RSPF-Original-Wende-Einzug
- Leicht bedienbares 17,7 cm-Bedienfeld (7 Zoll) mit individuell einstellbarer Startseite für den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen
- PCL 6-Drucken über das Netzwerk im Standard verfügbar
- PostScript-Druck optional verfügbar
- Direktdruck von Microsoft Office-Dateien von USB-Stick (MX-PU10 erforderlich)
- Konvertierung gescannter Dokumente in bearbeitbare Microsoft® Office Dateien und durchsuchbare PDFs über OCR (MX-EB20 erforderlich) möglich
- Anbindung an Mobilgeräte über WLAN mit SharpdeskMobile
- Fax- und Internet-Fax optional verfügbar
- Integration von Anwendungen im Netzwerk und in der Cloud mittels Sharp OSA (MX-AMX2 erforderlich)
- Durch einmalige Anmeldung erhalten Sie sofortigen Zugriff auf öffentliche Cloud-Dienste (MX-AMX2 erforderlich), u. a. zu Google Drive™, Sharepoint®, Microsoft Online, Box und Sharps Cloud Portal Office
- Eco Recommendation empfiehlt umweltfreundliche Einstellungen vor dem Druck (gilt für den Druck von Daten in der Dokumentenablage und den Direktdruck (FTP/SMB/USB))
- Datenschutz: Sicheres Versenden von E-Mails mit S/MIME, Zugangskontrolle mit hochsicheren Log-Ins und Benutzer-authentifizierung

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit</b> (max.)	<b>A4*1</b> 26 S./Min	<b>A3</b> 15 S./Min.	<b>A3W</b> 14 S./Min.
<b>Bedienfeld-Display</b>	17,7 cm LCD-Farb-Touchscreen (7")		
<b>Papierformat*2</b> (min. – max.)	A5 – A3W		
<b>Papiergewicht</b>			
Kassetten	60 – 300 g/m <sup>2</sup>		
Semi-Magazin	55 – 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Papierkapazität</b> (std. – max.)			
Blatt	650 – 6.300		
Kassetten	1 – 4 (plus Semi-Magazin)		
<b>Aufwärmzeit*3</b>	14** Sek.		
<b>Speicher</b>			
Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB		
HDD*5*6 (optional)	500 GB		
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung $\pm 10$ %, 50/60 Hz		
<b>Leistungsaufnahme</b> (max.)	1,84 kW (220 bis 240 V)		
<b>Abmessungen*7</b> (B x T x H)	608 x 650 x 834 mm		
<b>Gewicht</b>	64 kg		

## Kopierer

<b>Original-Papiergröße</b> (max.)	A3
<b>Erstkopiezeit*8</b>	4,5 Sek.
<b>Fortlaufendes Kopieren</b> (max.)	9.999
<b>Druckauflösung</b>	
Scannen	600 x 600, 600 x 400 dpi
Drucken	600 x 600, 9.600 (äquivalent)x 600 dpi (abhängig vom Kopiermodus)
<b>Abstufungen</b>	256
<b>Zoombereich</b>	25 – 400 % (25 – 200 % mit RSPF) in 1%-Schritten
<b>Voreinstellungen</b>	10 (5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen)

## WLAN (optionales MX-EB18 erforderlich)

<b>Entsprechend der Norm</b>	IEEE802.11n/g/b
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastruktur-Modus, Software-AP-Modus
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*9, WPA2 PSK, WPA2 EAP*9

## Netzwerkscanner

<b>Scan-Methode</b>	Push-Scan (über Bedienfeld) Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
<b>Scan-Geschwindigkeit*10</b>	max. 80 ipm
<b>Auflösung</b> (max.)	Push-Scan 100, 150, 200, 300, 400, 600 Pull-Scan 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellung*11
<b>Dateiformate</b>	TIFF, PDF, PDF/A*12, verschlüsseltes PDF, kompaktes PDF*13*14, JPEG*14, XPS, durchsuchbares PDF*12, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*12, Text (TXT)*12, Rich Text (RTF)*12
<b>Scan-Ziele</b>	Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, HDD*5
<b>Scanner-Utilities</b>	Sharpdesk

## Dokumentenarchivierung (optionales MX-HD16 erforderlich)

Dokumentenarchivierungs- kapazität*15	Seiten	Dateien
Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000

**Gespeicherte Jobs\*16** Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung

**Speicherverzeichnisse** Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Unterstützte OS</b>	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*17
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP
<b>Druckprotokoll</b>	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Druck), HTTP, FTP zum Herunterladen von Druckdateien, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	std. PCL 6 Emulation opt. Adobe® PostScript®3™ Emulation
<b>Verfügbare Schriften</b>	80 Schriftarten für PCL Emulation 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™ Emulation

## Fax (optionales MX-FX15 erforderlich)

<b>Kompressionsverfahren</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Super G3/G3
<b>Übermittlungszeit*18</b>	weniger als 3 Sek.
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
<b>Übertragungsauflösung</b>	203,2 x 97,8 dpi (std.) / 406,4 x 391 dpi (Ultra Fine)
<b>Aufzeichnungsbreite</b>	A3 – A5
<b>Speicher</b>	1 GB (integriert)

\*1 Zufuhr über lange Kante. \*2 Bei A5-Papier Zufuhr nur über kurze Kante. \*3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. \*4 Beim Starten des MFPs über den Netzschalter; 27 Sek. beim Start über den Hauptschalter. \*5 Erfordert opt. MX-HD16. \*6 HDD-Kapazität abhängig von Verfügbarkeit. \*7 Einschl. Einstellvorrichtungen und Auszüge. \*8 Zufuhr der A4-Blätter über die lange Kante aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in vollständig betriebsbereitem Zustand. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. \*9 Gilt nicht für den „Software AP“-Modus. \*10 Basierend auf der Sharp-A4-Standardtabelle, mit Papiereinzug und Zufuhr über lange Kante. Nutzung der Werks-Standard-einstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. \*11 Die Auflösung hängt von der Größe des gescannten Bereichs ab. \*12 Erfordert opt. MX-EB20. \*13 Erfordert opt. MX-EB19. \*14 Nur Farbe/Graustufen. \*15 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. \*16 Einige Funktionen erfordern eine bzw. mehrere Option(en). \*17 Mac OS erfordert MX-PK13. \*18 Basierend auf der Sharp-Standardtabelle mit ca. 700 Zeichen (A4-Zufuhr über lange Kante) bei Standardauflösung im „Super G3“-Modus, 33.600 bps, JBIG-Komprimierung.

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Das „ENERGY-STAR“-Zeichen ist ein Zertifizierungskennzeichen und darf ausschließlich zur Kennzeichnung spezifischer Produkte verwendet werden, die den ENERGY-STAR-Programmanforderungen entsprechen. ENERGY STAR ist ein eingetragenes US-Warenzeichen Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation April 2018. Ref: MX-M2630 Datenblatt: 19063. Alle Warenzeichen anerkannt. | Stand: 08/18 | Art. DB-MX-M2630